

150 Силента-М К



Осевые вентиляторы с низким уровнем шума и энергопотреблением, для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 242
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

| | Единица измерения | 150 Силента-М К |
|--|---------------------|-----------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 20 |
| Максимальный ток | А | 0.14 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 242 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 33 |
| Вес | кг | 0.82 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Класс защиты | - | IP34 |

Размеры

| Ø D | B | H | L | L1 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 206 | 182 | 106 | 26 |

