

# 150 Силента-СВТ



Осевые вентиляторы с низким уровнем шума и энергопотреблением, для вытяжной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 240
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Пластик
- Шнурковый выключатель
- Таймер: Таймер выключения

|  | Единица измерения   | 150 Силента-СВТ |
|--|---------------------|-----------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 150             |
| Скорость   | -                   | 1               |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 220             |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 240             |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50              |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 20              |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.14            |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 240             |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 33              |
| Вес  | кг                  | 0.85            |
| Минимальная температура окружающего воздуха      | °С                  | 1               |
| Максимальная температура окружающего воздуха     | °С                  | 40              |
| Класс защиты                                     | -                   | IP34            |

## Размеры

| Ø D | B   | H   | L   | L1 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 150 | 205 | 165 | 132 | 14 |

