

150 ВКОк 12



Осевые канальные вентиляторы, для вытяжной или приточной вентиляции

- Максимальный расход воздуха: 266
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Тип двигателя: АС

| | Единица измерения | 150 ВКОк 12 |
|--|---------------------|-------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 12 |
| Максимальное напряжение питания | В | 12 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 29 |
| Максимальный ток | А | 2 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 266 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 39 |
| Вес | кг | 0.76 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 |
| Класс защиты | - | IPX4 |

Размеры

| ØD | ØD1 | B | B1 | H | L | L1 | L2 | L3 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 150 | 154 | 200 | 184 | 163 | 108 | 46 | 45 | 29 |

