

AirVENTS CFP 6000



Премиальные промышленные подвесные ПВУ с высокоэффективным противопоточным рекуператором

- Максимальный расход воздуха: 6000
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 35
- Тип рекуператора: Противоточный
- Фильтр вытяжной: F7
- Фильтр приточный: F7
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

	Единица измерения	AirVENTS CFP 6000
Скорость	-	1
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	380
Максимальное напряжение питания	В	480
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	2x2650
Максимальный ток	А	8.5
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	6000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	35
Тип рекуператора	-	Противоточный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	685
Фильтр вытяжной	-	F7
Фильтр приточный	-	F7
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	122
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-31
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-35
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	50
Класс защиты	-	IP34
Класс защиты привода	-	IP54

Размеры

L	W	H	H1	S1
2900	1900	1000	500	800

