

AirVENTS RH 2500



Вентиляционная приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла

- Максимальный расход воздуха: 2500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип рекуператора: Роторный
- Фильтр вытяжной: F7
- Фильтр приточный: F7
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Материал корпуса: Сталь с алюмоцинковым покрытием

	Единица измерения	AirVENTS RH 2500
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	200
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	2x835
Максимальный ток	А	7.6
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37
Тип рекуператора	-	Роторный
Материал рекуператора	-	Алюминий
Вес	кг	248
Фильтр вытяжной	-	F7
Фильтр приточный	-	F7
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	122
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-31
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-35
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	50
Класс защиты	-	IP34
Класс защиты привода	-	IP54

Размеры

L	W	H	H1	S1
1300	960	960	350	600

