Буст-I 200 T



Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- В звукоизолированном корпусе
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении
- Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	Буст-I 200 T		
Скорость	-	1	2	3
Размер подключаемого воздуховода	мм	200		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50		
Номинальная мощность	Вт	82	104	113
Максимальный ток	А	0.37	0.46	0.51
Максимальный расход воздуха	м³/час	692	906	1110
Скорость вращения	-	2229	2634	2823
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	37	42	44
Вес	кг	8.2		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25		
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP20		
Материал крыльчатки	-	Пластик		


speed_1
speed_2
speed_3
Static pressure [Pa]
300
200
100
0
0
500
1,000
Airflow [m3/h]



Размеры

ØD	ØD1	B	L	L1
199	281	339	601	739



Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
СР 200/600		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 200/900		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СР 200/1200		Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 200/600		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 200/900		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 200/2000		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРП 200/500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/600		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/750		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

СРП 200/900		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/1200		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/1500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/2000		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ К2 200 G4/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 G4/C/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 G4/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 G4/C/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 ES		Панельные электростатические фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 G4/F8 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 200 G4/C/F8 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 200 G4/H13 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 200 G4/C/H13 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 200 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха

ФБ 200		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБВ 200		Кассетные воздушные фильтры с увеличенной площадью фильтрации с круглым сечением
ФБК 200-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 200-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 200-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ 200		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМу 200		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМ1 200		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 200		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 200		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 200		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов
ВВГФ 200		Гибкие виброгасящие вставки с фланцами для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание

НКВ 200-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением
НКВ 200-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 200-1,2-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-1,7-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-2,0-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-2,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-3,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-3,6-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-5,1-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-6,0-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РС-1-400		Регулятор скорости
РС-3,0-Т		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
РС-5,0-Т		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

РС-10,0-Т		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РС-1,5-ПС		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
РС-2,5-ПС		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
РС-4,0-ПС		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

Переключатели скорости

Наименование	Фото	Описание

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	Буст-I 200 T
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	177
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	31.9
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.106
Sound power level (дБ(А))	62