


ЦБФ 200 Лайт Т



Центробежные потолочные вентиляторы со встроенной LED-подсветкой


- Максимальный расход воздуха: 210
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
- Освещение
- Тип двигателя: АС
- Управление: Встроенная панель управления
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | ЦБФ 200 Лайт Т | |
|--|---------------------|----------------|------|
| | | 100 | 150 |
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 | 150 |
| Фазность | - | 1 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | |
| Номинальная мощность | Вт | 20 | 29 |
| Максимальный ток | А | 0.1 | 0.13 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 130 | 210 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 24 | 27 |
| Вес | кг | 5.3 | |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | |
| Класс защиты | - | IPX2 | |



Размеры

| D | d | L1 | L2 | A | B | C | E | H | h | a | b |
|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 148 | 98 | 100 | 45 | 330 | 258 | 260 | 395 | 188 | 62 | 208 | 123 |



Аксессуары

Переключатели скорости

| Наименование | Фото | Описание |
|-----------------------|---|--|
| П2-10 |  | Применяется для включения/выключения и переключения скоростей вентиляторов, основанных на многоскоростных двигателях |


Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|---------------|---|--|
| ТН ЦБФ |  | Датчик влажности |
| МВ 102 В АСА |  | Приточно-вытяжные колпаки |
| МВ 152 В АСА |  | Приточно-вытяжные колпаки |
| ТР ЦБФ |  | Датчик движения |
| СН-PLC-10WG23 |  | LED-лампа мощностью 10 Вт и цветовой температурой 3000 К |

Металлические



| Наименование | Фото | Описание |
|-------------------------------|---|---|
| МВМ 102 6Вс Н |  | Приточно-вытяжные колпаки металлические |
| МВМ 152 6Вс Н |  | Приточно-вытяжные колпаки металлические |

Гибкие воздуховоды


| Наименование | Фото | Описание |
|------------------------------|---|---|
| Поливент 660 |  | Гибкие неизолированные воздуховоды на проволочном каркасе из ПВХ-пленки (65 мк) |

Соединительно-монтажные элементы

| Наименование | Фото | Описание |
|--------------|------|----------|
|--------------|------|----------|

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ХБ 60-110 |  | <p>Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Быстросъемные хомуты из нержавеющей стали и с откидным винтом из оцинкованной стали</p> |
| ХБ 60-165 |  | <p>Хомуты предназначены для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Быстросъемные хомуты из нержавеющей стали и с откидным винтом из оцинкованной стали</p> |

Экодизайн



| | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------|---|--------|---|
| Торговая марка | Вентс | | | | | |
| Модель | ЦБФ 200 Лайт Т | | | | | |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год)) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | -30.4 | B | -12.5 | E | -2.2 | F |
| Тип установки | Unidirectional | | | | | |
| Тип привода | 2-скоростной | | | | | |
| Тип теплообменника | Нет | | | | | |
| Максимальный расход воздуха (м³/час) | 64 | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 25.5 | | | | | |
| Эталонный объемный расход (м³/с) | 0.024 | | | | | |
| Статическое давление в исходной точке (Па) | 50 | | | | | |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час)) | 0.212 | | | | | |
| Способ управления приводом | Управление по времени | | | | | |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 | | | | | |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | RVU UVU | | | | | |
| Sound power level (дБ(A)) | 45 | | | | | |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 249 | | 249 | | 249 | |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 3667 | | 1874 | | 848 | |