# Enave-CT 200 PE A21 L

Подвесные ПВУ с противоточным энтальпийным или полистироловым рекуператором



- Потребляемая мощность електрического преднагрева: 800
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Тип рекуператора: Противоточный
- Материал рекуператора: Энтальпийный
- Фильтр приточный: G4 / Coarse > 60% (option F7 / ePM1 60%)
- Фильтр вытяжной: G4 / Coarse > 60%
- В звукоизолированном корпусе
- Энтальпийный рекуператор
- Байпас: Автоматический
- Догрев: Опциональный
- Преднагрев: Встроенный
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: EPP
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный

| | Единица измерения | Enave-CT 200 PE A21 L |
|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 125/160 |
| Фазность | - | 1 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 111 |
| Потребляемая мощность електрического преднагрева | Вт | 800 |
| Максимальный ток | А | 4.45 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 279 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 33 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 85 |
| Тип рекуператора | - | Противоточный |
| Материал рекуператора | - | Энтальпийный |
| Вес | кг | 19.5 |
| Фильтр приточный | - | G4 / Coarse > 60% (option F7 / ePM1 60%) |
| Фильтр вытяжной | - | G4 / Coarse > 60% |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |

| | | |
|---|---|---|
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 |
| Класс защиты | - | IP22 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

## Размеры

| Ø D | Ø D1 | H | L | L1 | W | W1 | W2 | W3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 125 | 242 | 1160 | 685 | 683 | 642 | 610 | 521 |

## Аксессуары

### Панели управления

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| A25 |  | Панель управления с сенсорным экраном для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками |
| A22 |  | Панели управления для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками |
| A22 WiFi |  | Панели управления для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками |

### Датчики

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| HV2 |  | Внутренний датчик влажности |
| CO2-1 |  | Датчик углекислого газа |
| CO2-2 |  | Датчик углекислого газа |
| HR-S |  | Электромеханический гигростат |
| CO2-3 |  | Датчик углекислого газа |

### Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| СР 160/600 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СР 160/900 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СР 160/1200 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |

### Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| КРВ 160 |  | Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения |

### Электрические нагреватели

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| НКД 160-0,8-1 А21 В.2 |  | Нагреватели канальные с догревом приточного воздуха с внешним управлением |
| НКД 160-1,2-1 А21 В.2 |  | Нагреватели канальные с догревом приточного воздуха с внешним управлением |
| НКД 160-1,7-1 А21 В.2 |  | Нагреватели канальные с догревом приточного воздуха с внешним управлением |
| НКД 160-2,0-1 А21 В.2 |  | Нагреватели канальные с догревом приточного воздуха с внешним управлением |

### Электроприводы

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Belimo TF230 |  | Приводы предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,4 м², выполняющими охранные функции |

### Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| СФ 200x165x48 Coarse 60% G4 |  | Панельный фильтр G4 |

| | | |
|---|---|---|
| СФ 200x165x48 ePM1 65% F7 |  | Панельный фильтр F7 |