# Enave-CT 230 P A21 R CF



Подвесные ПВУ с противоточным энтальпийным или полистироловым рекуператором

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
• Тип рекуператора: Противоточный
• Материал рекуператора: Энтальпийный
• Фильтр приточный: G4 / Coarse > 60% (option F7 / ePM1 60%)
• Фильтр вытяжной: G4 / Coarse > 60%
• В звукоизолированном корпусе
• Энтальпийный рекуператор
• Байпас: Автоматический
• Преднагрев: Опциональный
• Догрев: Опциональный
• BMS протокол: ModBus
• Управление: Смартфон
• Материал корпуса: EPP
• Датчик влажности: Опциональный
• Датчик CO2: Опциональный
• Датчик PM2.5: Опциональный

| | Единица измерения | Enave-CT 230 P A21 R CF |
|---|---|---|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 125/160 |
| Фазность | - | 1 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 180 |
| Максимальный ток | А | 1.4 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 240 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 34 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 85 |
| Тип рекуператора | - | Противоточный |
| Материал рекуператора | - | Энтальпийный |
| Вес | кг | 19.5 |
| Фильтр приточный | - | G4 / Coarse > 60% (option F7 / ePM1 60%) |
| Фильтр вытяжной | - | G4 / Coarse > 60% |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °C | 40 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °C | -25 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °C | 40 |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °C | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Класс защиты | - | IP22 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 60 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |




## Размеры

| Ø D | Ø D1 | H | L | L1 | W | W1 | W2 | W3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 125 | 242 | 1160 | 685 | 683 | 642 | 610 | 521 |

## Аксессуары

### Панели управления

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| A25 |  | Панель управления с сенсорным экраном для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками |
| A22 |  | Панели управления для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками |
| A22 WiFi |  | Панели управления для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками |

### Датчики

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| HV2 |  | Внутренний датчик влажности |

| | | |
|---|---|---|
| CO2-1 |  | Датчик углекислого газа |
| CO2-2 |  | Датчик углекислого газа |
| HR-S |  | Электромеханический гигростат |
| CO2-3 |  | Датчик углекислого газа |

### Электрические нагреватели

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| НКП 160-0,8-1 А21 В.2 |  | Нагреватели канальные для защиты рекуператора от обмерзания |
| НКП 160-1,2-1 А21 В.2 |  | Нагреватели канальные для защиты рекуператора от обмерзания |
| НКП 160-1,7-1 А21 В.2 |  | Нагреватели канальные для защиты рекуператора от обмерзания |
| НКП 160-2,0-1 А21 В.2 |  | Нагреватели канальные для защиты рекуператора от обмерзания |

### Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| СР 160/600 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СР 160/900 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |
| СР 160/1200 |  | Шумоглушители из оцинкованной стали, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом |

### Для круглых каналов

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| КРВ 160 |  | Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения |

### Электрические нагреватели

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| НКД 160-0,8-1 А21 В.2 |  | Нагреватели канальные с догревом приточного воздуха с внешним управлением |
| НКД 160-1,2-1 А21 В.2 |  | Нагреватели канальные с догревом приточного воздуха с внешним управлением |
| НКД 160-1,7-1 А21 В.2 |  | Нагреватели канальные с догревом приточного воздуха с внешним управлением |
| НКД 160-2,0-1 А21 В.2 |  | Нагреватели канальные с догревом приточного воздуха с внешним управлением |

### Электроприводы

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| Belimo TF230 |  | Приводы предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,4 м², выполняющими охранные функции |

### Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|---|---|---|
| СФ 200x165x48 Coarse 60% G4 |  | Панельный фильтр G4 |
| СФ 200x165x48 ePM1 65% F7 |  | Панельный фильтр F7 |

## Экодизайн

| Торговая марка | Вентс | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Enave-CT 230 P A21 R CF | | | | | |
| Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год)) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | -76.9 | A+ | -39.9 | A | -16.2 | E |
| Тип установки | Двонаправленная | | | | | |
| Тип привода | Переменная скорость | | | | | |
| Тип теплообменника | Рекуперационный | | | | | |
| Термоэффективность рекуперации тепла (%) | 77 | | | | | |
| Максимальный расход воздуха (м³/час) | 240 | | | | | |
| Потребляемая мощность (Вт) | 175 | | | | | |
| Эталонный объемный расход (м³/с) | 0.046 | | | | | |
| Статическое давление в исходной точке (Па) | 50 | | | | | |
| Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час)) | 0.291 | | | | | |
| Способ управления приводом | Локальное регулирование потребления | | | | | |
| Максимальные внутренние перетоки (%) | 2.7 | | | | | |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 | | | | | |
| Sound power level (дБ(А)) | 55 | | | | | |
| Годовое потребление электричества (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 736 | | 199 | | 154 | |
| Годовое сохранение тепла (кВт.час/год) | Холодный | | Умеренный | | Теплый | |
| | 8655 | | 4424 | | 2001 | |