

КСБ 200 К2 ЕС



Канальные центробежные вентиляторы в тепло- и звукоизоляционном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 740
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Алюминк
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | КСБ 200 К2 ЕС |
|--|---------------------|---------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 200 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 111 |
| Максимальный ток | А | 0.88 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 740 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 42 |
| Вес | кг | 20 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 55 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP55 |

Размеры

| ØD | B | B1 | B2 | H | L1 | L2 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 198 | 551 | 374 | 648 | 328 | 646 | 553 |

