КСД 250 6E

Канальный центробежный вентилятор для круглых каналов в тепло- и звукоизоляционном корпусе

• Максимальный расход воздуха: 1210
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
• Шумоизоляция
• Тип двигателя: AC
• Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении

	Единица измерения	КСД 250 6E
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	120
Максимальный ток	А	0.55
Максимальный расход воздуха	$м^3$/час	1210
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	40
Вес	кг	30
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-20
Класс защиты	-	IPX4

Размеры

ØD	Ød	B	B1	H	H1	H2	H4	L	L1	L2
248	20	453	400	433	298	216	470	568	470	400


ØD
B
L
L2
ød
B1
H
H1
H2
H4
L1
ØD