


КСВ 150 Дуо Б G4/F8



Центробежные вентиляторы
в звукоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 310
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
- Фильтр: G4+F8
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	КСВ 150 Дуо Б G4/F8	
Размер подключаемого воздуховода	мм	150	
Скорость	-	2	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	41	50
Максимальный ток	А	0.18	0.22
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	215	310
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	15	25
Вес	кг	14.17	
Фильтр	-	G4+F8	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Соответствие нормам ERP	-	2016, 2018	
Холодный - Удельный расход энергии (SEC)	кВт.час/(м ² /год)	50.7	
Класс энергопотребления в холодном климате	-	A+	
Умеренный - Удельный расход энергии (SEC)	кВт.час/(м ² /год)	23.6	

Класс энергопотребления в умеренном климате	-	C
Теплый - Удельный расход энергии (SEC)	кВт.час/(м ² /год)	8.1
Класс энергопотребления в теплом климате	-	F
Категория установки	-	Вентиляционная установка для жилых помещений
Тип установки	-	Unidirectional
Тип привода	-	2-скоростной
Тип теплообменника	-	Нет
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	163
Потребляемая мощность	Вт	41
Эталонный объемный расход	м ³ /с	0.049
Статическое давление в исходной точке	Па	50
Удельный потребляемая мощность в исходной точке	Вт/(м ³ /час)	0.252
Способ управления приводом	-	Локальное регулирование потребления
Максимальные внешние утечки	%	2.7
Холодный - Годовое потребление электроэнергии (AEC)	кВт.час/год	188
Умеренный - Годовое потребление электроэнергии (AEC)	кВт.час/год	188
Теплый - Годовое потребление электроэнергии (AEC)	кВт.час/год	188
Холодный - Годовое энергосбережение (AHS)	кВт.час/год	5536
Годовое сохранение тепла в умеренном климате	кВт.час/год	2830
Годовое сохранение тепла в теплом климате	кВт.час/год	1280
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	RVU UVU
Sound power level	дБ(A)	45

Размеры

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	705	250	415	805	508	650	458

