

# KCB 150 G4/H13



Центробежные вентиляторы  
в звукоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 360
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
- Фильтр: G4+H13
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	KCB 150 G4/H13
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	102
Максимальный ток	А	0.48
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	360
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	27
Вес	кг	16.17
Фильтр	-	G4+H13
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Соответствие нормам ERP	-	2016, 2018
Холодный - Удельный расход энергии (SEC)	кВт.час/(м <sup>2</sup> /год)	49.5
Класс энергопотребления в холодном климате	-	A+
Умеренный - Удельный расход энергии (SEC)	кВт.час/(м <sup>2</sup> /год)	22.4
Класс энергопотребления в умеренном климате	-	D
Теплый - Удельный расход энергии (SEC)	кВт.час/(м <sup>2</sup> /год)	6.9

Класс энергопотребления в теплом климате	-	F
Категория установки	-	Вентиляционная установка для жилых помещений
Тип установки	-	Unidirectional
Тип привода	-	Multi-speed
Тип теплообменника	-	Нет
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	211
Потребляемая мощность	Вт	94
Эталонный объемный расход	м <sup>3</sup> /с	0.041
Статическое давление в исходной точке	Па	50
Удельный потребляемая мощность в исходной точке	Вт/(м <sup>3</sup> /час)	0.445
Способ управления приводом	-	Локальное регулирование потребления
Максимальные внешние утечки	%	2.7
Холодный - Годовое потребление электроэнергии (AEC)	кВт.час/год	236
Умеренный - Годовое потребление электроэнергии (AEC)	кВт.час/год	236
Теплый - Годовое потребление электроэнергии (AEC)	кВт.час/год	236
Холодный - Годовое энергосбережение (AHS)	кВт.час/год	5536
Годовое сохранение тепла в умеренном климате	кВт.час/год	2830
Годовое сохранение тепла в теплом климате	кВт.час/год	1280
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	RVU UVU
Sound power level	дБ(А)	47

## Размеры

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	735	300	440	835	533	680	483

