

# KCB 150

## G4/H13/Carbon



Центробежные вентиляторы  
в звукоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 360
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 27
- Фильтр: G4+H13+Carbon
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Установка в любом положении

|  | Единица измерения   | KCB 150 G4/H13/Carbon |
|--|---------------------|-----------------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 150                   |
| Скорость   | -                   | 1                     |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 230                   |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 230                   |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50                    |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 102                   |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.48                  |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 360                   |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 27                    |
| Вес  | кг                  | 17.08                 |
| Фильтр   | -                   | G4+H13+Carbon         |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 40                    |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -25                   |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX4                  |
| Класс защиты привода                             | -                   | IP44                  |

## Размеры

| D   | L   | H   | B   | L1  | B1  | L2  | B2  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 150 | 735 | 300 | 440 | 835 | 533 | 680 | 483 |

