

KCB 150 Б

G4/F8/Carbon



Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками в шумоизолированных корпусах с фильтрами

- Максимальный расход воздуха: 330
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 25
- Фильтр: G4+F8+Carbon
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Установка в любом положении

	Единица измерения	KCB 150 Б G4/F8/Carbon
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	61
Максимальный ток	А	0.25
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	330
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	25
Вес	кг	14.87
Фильтр	-	G4+F8+Carbon
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
150	705	250	415	805	508	650	458

