КСВ 200 Дуо G4/Carbon



Канальные центробежные вентиляторы с вперед загнутыми лопатками в шумоизолированном корпусе с фильтрами

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
• Фильтр: G4+Carbon
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	КСВ 200 Дуо G4/Carbon	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	200	
Фазность	-	1	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	
Номинальная мощность	Вт	106	123
Максимальный ток	А	0.47	0.59
Максимальный расход воздуха	м³/час	390	630
Скорость вращения	-	700	1200
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	22	38
Фильтр	-	G4+Carbon	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Пластик	

Размеры

D	L	H	B	L1	B1	L2	B2
200	735	300	605	835	698	680	648

