

МПА 1500 Е-9,0 ЕС А31




- Потребляемая мощность электрического догрева: 9000
- Максимальный расход воздуха: 1500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 46
- Фильтр: Coarse 90%/G4 (опция ePM1 70%/F7)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Догрев: Электрический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Проводная панель управления
- Материал корпуса: Сталь с алюминиевым покрытием

	Единица измерения	МПА 1500 Е-9,0 ЕС А31
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x250
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	223
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	9000
Максимальный ток	А	14.8
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	1500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	46
Вес	кг	35
Фильтр	-	Coarse 90%/G4 (опция ePM1 70%/F7)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



Размеры

H	H1	L	L1	W	W1	W2	W3
440	250	900	770	700	754	847	500




Аксессуары

Другие аксессуары


Наименование	Фото	Описание
СФ 536x316x48 G4		Панельный фильтр G4
СФ 536x316x48 F7		Панельный фильтр F7

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 500x250		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Для прямоугольных каналов



Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

CP 500x250		Пластинчатый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах
----------------------------	---	--

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
PPB 500x250		Регуляторы расхода воздуха

Электроприводы

Наименование	Фото	Описание
Belimo TF230		Приводы предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,4 м ² , выполняющими охранные функции
Belimo TF24		Приводы предназначены для управления воздушными заслонкам площадью сечения до 0,4 м ² , выполняющими охранные функции