

МПА 1800 E3 LCD



Приточные установки производительностью до 6500 м³/ч в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем

- Потребляемая мощность электрического догрева: 18000
- Максимальный расход воздуха: 2000
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
- Фильтр: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	МПА 1800 E3 LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x250
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	490
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	18000
Максимальный ток	А	28.15
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2000
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	40
Вес	кг	61.5
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44


Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
500	520	649	600	250	270	480	800	680	-



Аксессуары


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
CP 500x250		Пластинчатый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах

Регуляторы воздушного потока


Наименование	Фото	Описание
PPB 500x250		Регуляторы расхода воздуха

Смесительные камеры


Наименование	Фото	Описание
СКРА 500x250/24		Смесительные камеры для перемешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным воздухом в нужной пропорции

Для прямоугольных каналов


Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

ВВГ 500x250		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов
-----------------------------	---	---

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 500x250-3		Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 500x250-3		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 390x545x47 G4		Панельный фильтр G4