

МПА 2500 В LCD




Приточные установки производительностью до 6500 м³/ч в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем

- Максимальный расход воздуха: 2150
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Фильтр: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	МПА 2500 В LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	650
Максимальный ток	А	2.84
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2150
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Вес	кг	63
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-40
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
500	520	649	600	300	320	480	800	680	-




Аксессуары


Смесители

Наименование	Фото	Описание
УСВК 3/4-4		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители
УСВК 3/4-6		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители

Для прямоугольных каналов


Наименование	Фото	Описание
СР 500x300		Пластинчатый шумоглушитель применяется для поглощения шума, возникающего при работе вентиляционного оборудования и распространяющегося по воздуховодам вентиляционных систем

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
РРВ 500x300		Регуляторы расхода воздуха

Смесительные камеры


Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

СКРА 500x300/24		Смесительная камера для смешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным в необходимой пропорции
---------------------------------	---	---


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 500x300		Гибкая виброгасящая вставка


Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 500x300-3		Канальные водяные воздухоохладители предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 500x300-3		Канальные воздухоохладители с прямым испарительным охлаждением предназначены для охлаждения приточного воздуха в системах вентиляции прямоугольного сечения

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 390x545x47 G4		Панельный фильтр G4