

# МПА 3200 Е3 LCD



Приточные установки производительностью до 6500 м<sup>3</sup>/ч в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем

- Потребляемая мощность электрического догрева: 25200
- Максимальный расход воздуха: 3200
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 53
- Фильтр: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	МПА 3200 Е3 LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x300
Скорость	-	1
Тип подключения	-	Y
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1270
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	25200
Максимальный ток	А	38.7
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	3200
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	53
Вес	кг	69.4
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-40
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44


## Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
600	620	759	710	300	320	530	1000	880	440



## Аксессуары


### Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CP 600x300</a>		Пластиновый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах

### Регуляторы воздушного потока


Наименование	Фото	Описание
<a href="#">PPB 600x300</a>		Регуляторы расхода воздуха

### Смесительные камеры


Наименование	Фото	Описание
<a href="#">СКРА 600x300/24</a>		Смесительные камеры для перемешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным воздухом в нужной пропорции

### Для прямоугольных каналов


Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

<a href="#">ВВГ 600x300</a>		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов
-----------------------------	---	---

### Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ОКВ 600x300-3</a>		Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

### Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ОКФ 600x300-3</a>		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 653x440x47 G4		Панельный фильтр G4