

МПА 5000 В LCD



Приточные установки производительностью до 6500 м³/ч в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем

- Максимальный расход воздуха: 6500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 55
- Фильтр: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	МПА 5000 В LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	800x500
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1800
Максимальный ток	А	4.5
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	6500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	55
Вес	кг	136
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-40
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



Размеры

В	В1	В2	В3	Н	Н1	Н2	Л	Л1	Л2
800	820	971	925	500	520	670	1299	720	360




Аксессуары


Смесители

Наименование	Фото	Описание
УСВК 3/4-4		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители
УСВК 3/4-6		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители

Для прямоугольных каналов


Наименование	Фото	Описание
СР 800x500		Пластинчатый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах

Регуляторы воздушного потока


Наименование	Фото	Описание
РРВ 800x500		Регуляторы расхода воздуха

Смесительные камеры


Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

СКРА 800x500/24		Смесительные камеры для перемешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным воздухом в нужной пропорции
---------------------------------	---	--


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 800x500		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов


Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 800x500-3		Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 800x500-3		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СКФ 868x573x27 G4		Карманный фильтр G4