


ОВК 2Е 300




Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного монтажа

- Максимальный расход воздуха: 2230
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 53
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении


	Единица измерения	ОВК 2Е 300
Размер подключаемого воздуховода	мм	300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	145
Максимальный ток	А	0.66
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2230
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	53
Вес	кг	5.9
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IP24





Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	L
317	380	397	9	145



Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	OBK 2E 300
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0.383
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	110
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	30.5
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(A))	80
Эффективная мощность (кВт)	0.141