

ОВК 4Е 400



Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного монтажа

- Максимальный расход воздуха: 3580
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 53
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ОВК 4Е 400
Размер подключаемого воздуховода	мм	400
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	180
Максимальный ток	А	0.82
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	3580
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	53
Вес	кг	8.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IP24
Соответствие нормам ERP	-	N/A
Категория установки	-	Вентиляционная установка для нежилых помещений
Тип привода	-	External MSD or VSD
Тип теплообменника	-	Нет
Номинальный расход воздуха	м ³ /с	0.774
Статическое давление при номинальном расходе воздуха	Па	80
Максимальные внешние утечки	%	2.7

Статическая эффективность	%	33.8
Sound power level	дБ(А)	83
Эффективная мощность	кВт	0.187
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	NRVU UVU

Размеры

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	L
417	504	528	9	220

