ПА 01 B4 LCD



Подвесные приточные установки в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
- Фильтр: G4 (F7 option)
- В звукоизолированном корпусе
- Догрев: Водяной
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ПА 01 B4 LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	400x200
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	320
Максимальный ток	А	0.55
Максимальный расход воздуха	м³/час	1200
Скорость вращения	-	2700
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	51
Вес	кг	57
Фильтр	-	G4 (F7 option)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	55
Класс защиты	-	IP22
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты привода	-	IP44



Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
400	420	624	582	200	220	374	1145	1106



Аксессуары

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
СР 400x200		Пластинчатый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах

Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 400x200		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Смесительные камеры

Наименование	Фото	Описание
СКРА 400x200/24		Смесительные камеры для перемешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным воздухом в нужной пропорции

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 400x200-3		Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

Смесители

Наименование	Фото	Описание

УСВК 3/4-4		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители
УСВК 3/4-6		Смесительный узел УСВК предназначен для плавного регулирования расхода теплоносителя в вентиляционных системах, в которых для нагрева, или охлаждения воздуха используются водяные нагреватели и охладители

Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
РРВ 400х200		Регуляторы расхода воздуха

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 400х200-3		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФК 474х269х27 F7		Карманный фильтр F7
СФК 474х269х27 G4		Карманный фильтр G4