


## ПА 02 E LCD



Подвесные приточные установки в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем


- Потребляемая мощность электрического догрева: 18000
- Максимальный расход воздуха: 2500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
- Фильтр: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ПА 02 E LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	500x300
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	620
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	18000
Максимальный ток	А	27.1
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	2500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	61
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Максимальная влажность воздуха, что оточуе	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44




## Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
500	520	689	646	300	320	447	1250	1212



## Аксессуары


### Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">CP 500x300</a>		Пластичатый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах


### Регуляторы воздушного потока

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">PPB 500x300</a>		Регуляторы расхода воздуха


### Смесительные камеры

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">СКРА 500x300/24</a>		Смесительные камеры для перемешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным воздухом в нужной пропорции


### Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ВВГ 500x300</a>		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

### Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ОКВ 500x300-3</a>		Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

### Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">ОКФ 500x300-3</a>		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

СФ 540x340x48 G4



Панельный фильтр G4