


ПА 03 E LCD



Подвесные приточные установки в компактном звуко- и теплоизолированном корпусе с водяным или электронагревателем


- Потребляемая мощность электрического догрева: 21000
- Максимальный расход воздуха: 3350
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 57
- Фильтр: G4
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Догрев: Электрический
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ПА 03 E LCD
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1330
Потребляемая мощность электрического догрева	Вт	21000
Максимальный ток	А	32.4
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	3350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	57
Вес	кг	91
Фильтр	-	G4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	45
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	-25
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	45
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	80
Класс защиты	-	IP22
Класс защиты привода	-	IP44



Размеры

B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1
600	620	888	744	350	370	500	1252	1212



Аксессуары

Для прямоугольных каналов


Наименование	Фото	Описание
CP 600x350		Пластинчатый шумоглушитель для установки в прямоугольных каналах

Регуляторы воздушного потока


Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

PPB 600x350		Регуляторы расхода воздуха
-----------------------------	---	----------------------------


Смесительные камеры

Наименование	Фото	Описание
СКРА 600x350/24		Смесительные камеры для перемешивания (рециркуляции) части удаляемого воздуха с наружным воздухом в нужной пропорции


Для прямоугольных каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 600x350		Гибкие виброгасящие вставки для прямоугольных каналов

Водяные охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКВ 600x350-3		Канальные водяные охладители воздуха с прямоугольным сечением

Фреоновые охладители

Наименование	Фото	Описание
ОКФ 600x350-3		Канальные охладители воздуха с прямым испарительным охлаждением с прямоугольным сечением

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 635x395x48 G4		Панельный фильтр G4