

Квайт-Майлд 125 Дуо



Инновационные осевые вентиляторы с низким уровнем шума и энергопотребления для вытяжной вентиляции


- Максимальный расход воздуха: 170 Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 32
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Квайт-Майлд 125 Дуо	
Размер подключаемого воздуховода	ММ	125	
Скорость	-	2	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	9.5	13.5
Максимальный ток	A	0.065	0.09
Максимальный расход воздуха	м³/час	145	170
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	28	32
Вес	КГ	0.78	
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1	
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	45	
Класс защиты	-	IP45	

Размеры



ØD	В	Н	L	L1
123.5	182	158	91	27



Аксессуары

Кухонные вытяжки (зонты)

Наименование	Фото	Описание
Φ0 125		Фланец оконный применяется для всех вентиляторов BEHTC за исключением моделей серий BKO, BKO1, iFan, Квайт, MAO, ЦФ