


Квайтлайн 150



Новые бесшумные осевые канальные вентиляторы для вытяжной или приточной вентиляции с высокой производительностью

- Максимальный расход воздуха: 335
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Тип двигателя: АС
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан

	Единица измерения	Квайтлайн 150
Размер подключаемого воздуховода	мм	150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	22
Максимальный ток	А	0.095
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	335
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	39
Вес	кг	1.3
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40
Класс защиты	-	IPX4




Размеры

L	ØD	k
182	150	-



Экодизайн



Торговая марка	Вентс					
Модель	Квайтлайн 150					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ² /год))	Холодный	Умеренный	Теплый			
	-31.5	B	-15.1	E	-5.7	F
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Однокоростной					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	335					
Потребляемая мощность (Вт)	22					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.065					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.066					
Способ управления приводом	Ручное управление					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	59					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный	Теплый			
	82	82	82			
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный	Умеренный	Теплый			
	3355	1715	776			