

Квайтлайн-к 150 Т Дуо



Новые бесшумные осевые каналные вентиляторы для вытяжной или приточной вентиляции с высокой производительностью

- Максимальный расход воздуха: 335
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 39
- Тип двигателя: АС
- Материал корпуса: Пластик
- Защита от обратной тяги: Обратный клапан
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | Квайтлайн-к 150 Т Дуо | |
|--|---------------------|-----------------------|-------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150 | |
| Скорость | - | 2 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 220 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | |
| Номинальная мощность | Вт | 19 | 22 |
| Максимальный ток | А | 0.087 | 0.095 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 250 | 335 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 36 | 39 |
| Вес | кг | 1.3 | |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |

Размеры

| L | ØD | k |
|-----|-----|----|
| 182 | 150 | 54 |

