

TT 100 TP1




Канальные вентиляторы смешанного типа

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	TT 100 TP1	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	100	
Фазность	-	1	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	21	33
Максимальный ток	А	0.11	0.21
Максимальный расход воздуха	м³/час	145	187
Скорость вращения	-	2180	2385
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	27	36
Вес	кг	1.45	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Пластик	


speed_1
speed_2
150
100
50
0
0
100
Static pressure [Pa]
Airflow [m3/h]




Размеры

ØD	B	H	L
96	167	190	246


⌀D
⌀D
B
H
L

Экодизайн



Торговая марка	Вентс					
Модель	TT 100 TP1					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-49.5	A+	-24.4	C	-10.1	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	187					
Потребляемая мощность (Вт)	33					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.036					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.123					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	56					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	72		72		72	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5131		2623		1186	