

# TT 125 P1



Канальные вентиляторы смешанного типа

- Максимальный расход воздуха: 280
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой

|  | Единица измерения   | TT 125 P1 |      |
|--|---------------------|-----------|------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 125       |      |
| Скорость   | -                   | 2         |      |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 230       |      |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 230       |      |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60     |      |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 23        | 37   |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.18      | 0.27 |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 220       | 280  |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 28        | 37   |
| Вес  | кг                  | 1.79      |      |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 40        |      |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -25       |      |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX4      |      |
| Класс защиты привода                             | -                   | IPX4      |      |

## Размеры

| ØD  | B   | H   | L   |
|-----|-----|-----|-----|
| 123 | 167 | 190 | 246 |

