


TT 125 C TB



Канальные вентиляторы смешанного типа

- Максимальный расход воздуха: 440
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
- Тип двигателя: АС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | TT 125 C TB | |
|--|---------------------|-------------|------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 125 | |
| Скорость | - | 2 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | |
| Номинальная мощность | Вт | 47 | 60 |
| Максимальный ток | А | 0.21 | 0.27 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 295 | 440 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 31 | 42 |
| Вес | кг | 3.14 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |
| Класс защиты привода | - | IPX4 | |



Размеры

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 123 | 223 | 250 | 295 |

