
ТТ 125 У1н




Канальные вентиляторы смешанного типа

- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 37
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанного типа
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры
- Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	ТТ 125 У1н	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	125	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	23	37
Максимальный ток	А	0.18	0.27
Максимальный расход воздуха	м³/час	220	280
Скорость вращения	-	1950	2455
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	28	37
Вес	кг	1.79	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Пластик	


speed_1
speed_2
Static pressure [Pa]
150
125
100
75
50
25
0
0
50
100
150
200
250
Airflow [m3/h]


speed_1
speed_2
Power [W]
40
30
20
10
0
0
100
200
Airflow [m3/h]

Размеры

ØD	B	H	L
123	167	190	246





Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
СРП 125/500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 125/600		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 125/750		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 125/900		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 125/1200		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 125/1500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 125/2000		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

Для круглых каналов


Наименование	Фото	Описание

ФБ К2 125 G4/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 125 G4/C/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 125 G4/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 125 G4/C/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ 125		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБВ 125		Кассетные воздушные фильтры с увеличенной площадью фильтрации с круглым сечением
ФБК 125-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 125-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 125-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ 125		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМу 125		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМ1 125		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 125		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 125		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 125		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов


Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКВ 125-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением
НКВ 125-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 125-0,6-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 125-0,8-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 125-1,2-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 125-1,6-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 125-2,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

Экодизайн



Торговая марка	Вентс					
Модель	TT 125 У1н					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-49.3	A+	-24.3	C	-9.9	F
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	280					
Потребляемая мощность (Вт)	37					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.049					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.135					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	57					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	78		78		78	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5131		2623		1186	