

TT 150 P1



Канальные вентиляторы смешанного типа

- Максимальный расход воздуха: 502
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой

| | Единица измерения | TT 150 P1 | |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150 | |
| Скорость | - | 2 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | |
| Номинальная мощность | Вт | 47 | 60 |
| Максимальный ток | А | 0.21 | 0.27 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 405 | 502 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 33 | 44 |
| Вес | кг | 3.19 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |
| Класс защиты привода | - | IPX4 | |

Размеры

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 146 | 223 | 250 | 295 |

