

# TT 150 TP1B



Канальные вентиляторы смешанного типа

- Максимальный расход воздуха: 502
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Тип двигателя: АС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Таймер: Таймер выключения

|  | Единица измерения   | TT 150 TP1B |      |
|--|---------------------|-------------|------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 150         |      |
| Скорость   | -                   | 2           |      |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 230         |      |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 230         |      |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60       |      |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 47          | 60   |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.21        | 0.27 |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 405         | 502  |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 33          | 44   |
| Вес  | кг                  | 3.19        |      |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 60          |      |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -25         |      |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX4        |      |
| Класс защиты привода                             | -                   | IPX4        |      |

## Размеры

| ØD  | B   | H   | L   |
|-----|-----|-----|-----|
| 146 | 223 | 250 | 295 |

