

ТТ 160 У1н



Канальные вентиляторы смешанного типа

- Максимальный расход воздуха: 502
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Тип двигателя: АС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | ТТ 160 У1н | |
|--|---------------------|------------|------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 160 | |
| Скорость | - | 2 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | |
| Номинальная мощность | Вт | 47 | 60 |
| Максимальный ток | А | 0.21 | 0.27 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 405 | 502 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 33 | 44 |
| Вес | кг | 3.22 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |
| Класс защиты привода | - | IPX4 | |

Размеры

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 158 | 233 | 250 | 295 |

