

ТТ ПРО 250 ТР1В



Канальные вентиляторы смешанного типа

- Максимальный расход воздуха: 1400
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
- Тип двигателя: АС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | ТТ ПРО 250 ТР1В | |
|--|-------------------|-----------------|------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 250 | |
| Скорость | - | 2 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | |
| Номинальная мощность | Вт | 125 | 177 |
| Максимальный ток | А | 0.54 | 0.79 |
| Максимальный расход воздуха | м³/час | 1110 | 1400 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 44 | 51 |
| Вес | кг | 7.8 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |
| Класс защиты привода | - | IPX4 | |

Размеры

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 247 | 287 | 323 | 383 |

