

ТТ ПРО 315 ТР1



Канальные вентиляторы смешанного типа

- Максимальный расход воздуха: 2050
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Таймер: Таймер выключения

| | Единица измерения | ТТ ПРО 315 ТР1 | |
|--|---------------------|----------------|------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 315 | |
| Скорость | - | 2 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | |
| Номинальная мощность | Вт | 230 | 320 |
| Максимальный ток | А | 1.0 | 1.42 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 1570 | 2050 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 41 | 52 |
| Вес | кг | 11.95 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |
| Класс защиты привода | - | IPX4 | |

Размеры

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-----|
| 310 | 362 | 408 | 445 |

