

ТТ Сайлент-М 100 Ун



Канальные вентиляторы смешанного типа в шумо- и теплоизолированном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 240
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 29
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: АС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры

| | Единица измерения | ТТ Сайлент-М 100 Ун | |
|--|---------------------|---------------------|------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 | |
| Скорость | - | 2 | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | |
| Номинальная мощность | Вт | 24 | 26 |
| Максимальный ток | А | 0.1 | 0.11 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 170 | 240 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 24 | 29 |
| Вес | кг | 4.6 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 | |
| Класс защиты | - | IPX4 | |
| Класс защиты привода | - | IPX4 | |

Размеры

| $\varnothing D$ | B | B1 | L | H |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 98 | 215 | 243 | 505 | 237 |

