

# ТвинФреш Комфо РА1-50-3 В.3



Удобный проветриватель ТвинФреш Комфо поможет организовать свежий и чистый воздух с комфортным уровнем влажности в доме

- Производительность в режиме регенерации: 25
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 23
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 32
- Тип рекуператора: Регенеративный
- Фильтр: G3 (G4 F7 опционально), G3 (G4 F7 optional)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности: Встроенный



	Единица измерения	ТвинФреш Комфо РА1-50-3 В.3		
Скорость	-	3		
Минимальное напряжение питания	В	100		
Максимальное напряжение питания	В	240		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	4.50	5.00	7.00
Максимальный ток	А	0.024	0.026	0.039
Производительность в режиме вентиляции	м <sup>3</sup> /час	20	35	50
Производительность в режиме регенерации	м <sup>3</sup> /час	10	18	25
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	13	20	23
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	22	29	32
Эффективность рекуперации, макс	%	88		
Тип рекуператора	-	Регенеративный		
Материал рекуператора	-	Керамический		
Фильтр	-	G3 (G4 F7 опционально), G3 (G4 F7 optional)		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	40		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20		
Минимальная температура окружающего воздуха	°С	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°С	40		
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	65		

Класс защиты

-

IP24
















## Размеры











## Аксессуары


### Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------



EH-14 бежевый 160		Колпак пластиковый
EH-14 черный 160		Колпак пластиковый
EH-14 коричневый 160		Колпак пластиковый
EH-14 хром 160		Колпак пластиковый
EH-14 серый 160		Колпак пластиковый
EH-14 терракотовый 160		Колпак пластиковый
EH-14 белый 160		Колпак пластиковый
EH-17 бежевый 160		Колпак пластиковый
EH-17 черный 160		Колпак пластиковый
EH-17 коричневый 160		Колпак пластиковый
EH-17 серый 160		Колпак пластиковый
EH-17 терракотовый 160		Колпак пластиковый
EH-17 белый 160		Колпак пластиковый
MBVM 162 05		Внешний защитный колпак
ТвинФреш P-50		Набор для предварительного монтажа

Набор для окончательного монтажа ТвинФреш Комфо PA1-50 В.3		Набор для окончательного монтажа (для модели ТвинФреш Комфо PA1-50 В.3)
ПК ТвинФреш Комфо P-50		Пульт дистанционного управления
СФ ТвинФреш P-50 G3		Комплект фильтров G3 (2 шт.)
СФЦ 150x50 F7		Фильтр
СФЦ 150x50 G4		Фильтр
ЕН-2 хром 160		Колпак для тонких стен
ЕН-2 серый 160		Колпак для тонких стен
ЕН-13 хром 160		Колпак для холодного климата
ЕН-13 белый 160		Колпак для холодного климата

### Металлические

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">МВМО 150 6В1с АН</a>		Приточно-вытяжные решетки металлические круглые отбортованные

### Плоские воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">3805</a>		Для настенного монтажа
<a href="#">3810</a>		Для настенного монтажа