

ВЦ-ПН 100 Б



Канальные центробежные вентиляторы

- Максимальный расход воздуха: 210
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 36
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | ВЦ-ПН 100 Б |
|--|---------------------|-------------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 60 |
| Максимальный ток | А | 0.37 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 210 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 36 |
| Вес | кг | 3.1 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 55 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

Размеры

| ØD | ØD1 | Ød | H | H1 | L |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 98 | 249 | 6.1 | 310 | 295 | 115 |

