

ВЦУН 250x127-2,2-4 ПР90

Радиальные вентиляторы

- Максимальный расход воздуха: 3720
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 78
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопадки



	Единица измерения	ВЦУН 250x127-2,2-4 ПР90
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	2200
Максимальный ток	А	5.1
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	3720
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	78
Вес	кг	32.2
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Класс защиты	-	IP54
Класс защиты привода	-	IP54

Размеры

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
250	10	12	431	594	202	168	292	473	202	166	206	300	373	27	355	125



Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
PCA5Д-8,0-М		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-11,0-М		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-12,0-М		Регулятор скорости трехфазный