


ВЦУН 315x143-4,0-4 ПР90

Радиальные вентиляторы

- Максимальный расход воздуха: 6530
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 79
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки



	Единица измерения	ВЦУН 315x143-4,0-4 ПР90
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	4000
Максимальный ток	А	8.7
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	6530
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	79
Вес	кг	49.8
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Класс защиты	-	IP54
Класс защиты привода	-	IP54



Размеры

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
315	10	15	543	731	250	213	353	568	255	216	268	350	452	27	405	140



Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
PCA5Д-11,0-М		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-12,0-М		Регулятор скорости трехфазный