

# ВЦУН 400x183-5,5-4 ПР90

Радиальные вентиляторы

- Максимальный расход воздуха: 10175
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 80
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопадки



	Единица измерения	ВЦУН 400x183-5,5-4 ПР90
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	5500
Максимальный ток	А	11
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	10175
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	80
Вес	кг	69.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Класс защиты	-	IP54
Класс защиты привода	-	IP54

## Размеры

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
400	10	15	689	882	310	272	414	662	330	289	341	400	525	27	455	140



## Аксессуары

### Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">PCA5Д-12,0-М</a>		Регулятор скорости трехфазный