

ВЦУН 450x203-3,0-8 ПР90

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания в спиральном поворотном корпусе


- Максимальный расход воздуха: 10230
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 70
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки



	Единица измерения	ВЦУН 450x203-3,0-8 ПР90
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	3000
Максимальный ток	А	7.8
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	10230
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	70
Вес	кг	77.8
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Класс защиты	-	IP54
Класс защиты привода	-	IP54

Размеры

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
450	10	15	774	985	345	306	464	690	352	315	351	450	550	42	530	140



Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
PCA5Д-8,0-М		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-11,0-М		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-12,0-М		Регулятор скорости трехфазный