


БК 150 ЕС




Канальные центробежные вентиляторы в пластиковом корпусе

- Максимальный расход воздуха: 630
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Установка в любом положении

	Единица измерения	БК 150 ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	160/150
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	82
Максимальный ток	А	0.63
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	630
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Вес	кг	2.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP55






Размеры

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
150	300	310	286	30	30	30



Экодизайн



Торговая марка	Вентс					
Модель	VK 150 EC					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м ³ /год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.3	A+	-27.2	B	-11.7	E
Тип установки	Unidirectional					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м ³ /час)	560					
Потребляемая мощность (Вт)	82					
Эталонный объемный расход (м ³ /с)	0.108					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м ³ /час))	0.082					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	50					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	43		43		43	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	