

## БК 150 ЕС Ун



Канальные центробежные вентиляторы в пластиковом корпусе

- Максимальный расход воздуха: 630
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
- Тип двигателя: ЕС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Пластик
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры

	Единица измерения	БК 150 ЕС Ун
Размер подключаемого воздуховода	мм	150/160
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	82
Максимальный ток	А	0.63
Максимальный расход воздуха	м³/час	630
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Вес	кг	2.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP55

### Размеры

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
150	300	310	286	30	30	30

