

## ВКФ 4Д 500



Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного монтажа

- Максимальный расход воздуха: 6570
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 60
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

|  | Единица измерения   | ВКФ 4Д 500 |
|--|---------------------|------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 500        |
| Скорость   | -                   | 1          |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 400        |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 400        |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60      |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 450        |
| Максимальный ток                                 | А                   | 0.9        |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 6570       |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 60         |
| Вес  | кг                  | 11         |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 60         |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -30        |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX4       |

### Размеры

| ØD  | ØD1 | ØD2 | Ød  | B   | L   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 515 | 541 | 570 | 9.5 | 600 | 220 |

