

ВКГц 6Д 630



Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 12640
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 64
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ВКГц 6Д 630
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	1110
Максимальный ток	А	2.42
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	12640
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	64
Вес	кг	96.3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Соответствие нормам ERP	-	2016, 2018
Категория установки	-	Вентиляционная установка для нежилых помещений
Тип привода	-	External MSD or VSD
Тип теплообменника	-	Нет
Номинальный расход воздуха	м ³ /с	2.482
Статическое давление при номинальном расходе воздуха	Па	258
Максимальные внешние утечки	%	2.7

Статическая эффективность	%	61.1
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(A)	84
Эффективная мощность	кВт	1.069

Размеры

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
520	560	1000	990	750	20	605

