

# ВКП 600x350 ЛЗ ЕС

Центробежные вентиляторы для прямоугольных каналов



- Максимальный расход воздуха: 4290
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 55
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКП 600x350 ЛЗ ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	600x350
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	1308
Максимальный ток	А	2.35
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	4290
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	55
Вес	кг	36
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Соответствие нормам ERP	-	2016, 2018
Категория установки	-	Вентиляционная установка для нежилых помещений
Тип привода	-	Integrated VSD
Тип теплообменника	-	Нет
Номинальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /с	0.807
Статическое давление при номинальном расходе воздуха	Па	783

Максимальные внешние утечки	%	2.7
Статическая эффективность	%	53.3
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	75
Эффективная мощность	кВт	1.308

## Размеры

<b>B</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>H</b>	<b>H1</b>	<b>H2</b>	<b>H3</b>	<b>L</b>
600	620	640	350	370	390	512	650

